

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού δικτύωσης και ασφάλειας Κέντρων Εκπομπής.**

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην **προμήθεια εξοπλισμού δικτύωσης και ασφάλειας Κέντρων Εκπομπής.**

Αναλυτικά ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

**ΟΜΑΔΑ 1 (συμβατή με υπάρχον σύστημα διαχείρισης)**

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                          | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Προστατευτικό υπέρτασης ethernet                                                                                                                               | 14                 |
| 2   | Managed ethernet switch Ubiquiti ES-24-250W                                                                                                                    | 2                  |
| 3   | Πομποδέκτης wifi Ubiquiti AirFiberX AF-5XHD                                                                                                                    | 4                  |
| 4   | Πιάτο Ubiquiti AF-5G34-S45                                                                                                                                     | 4                  |
| 5   | Πομποδέκτης πιάτο wifi Ubiquiti PBE-5AC-500-ISO                                                                                                                | 2                  |
| 6   | Πομποδέκτης wifi Ubiquiti RP-5AC-Gen2                                                                                                                          | 1                  |
| 7   | Κεραία τομέα Ubiquiti AM-5G20-90                                                                                                                               | 1                  |
| 8   | Βύσμα RJ-45 SFTP                                                                                                                                               | 100                |
| 9   | Καλώδιο SFTP εξωτερικής χρήσης 305m <ul style="list-style-type: none"><li>– Προστασία crosstalk</li><li>– Πλέγμα προστασίας</li><li>– Προστασία foil</li></ul> | 1                  |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                                                  | <b>129</b>         |

**ΟΜΑΔΑ 2**

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Κάμερα εξωτερικού χώρου <ul style="list-style-type: none"><li>– Αισθητήρας 1/2.5" προοδευτικής σάρωσης (progressive scan)</li><li>– Ελάχιστος φωτισμός με χρώμα 0,014 lux</li><li>– Ελάχιστος φωτισμός με IR 0 lux</li><li>– Εμβέλεια IR 30m</li><li>– Ταχύτητα κλείστρου από 1/3 s έως 1/100,000 s</li><li>– Εστιακό μήκος 2,8mm</li><li>– Οπτικό πεδίο 109° οριζόντια, 60° κατακόρυφα</li><li>– Ίριδα F1,6</li><li>– Μέγιστη ανάλυση 2688x1520</li><li>– Κωδικοποιήσεις H.264, H.265</li><li>– Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 32kbps έως 16Mbps</li><li>– Υποστήριξη εντοπισμού συμβάντων και ειδοποιήσεων κίνησης,</li></ul> | 8                  |

| A/A | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>παραβίασης</li> <li>Υποστήριξη εντοπισμού προσώπου</li> <li>Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP και PoE</li> <li>Υποστήριξη τοπικής αποθήκευσης σε microSD/SDHC/SDXC</li> <li>Υποστήριξη απομακρυσμένης παρακολούθησης / εγγραφής από ενιαίο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης (ίδιο με αυτό των καμερών εξωτερικού χώρου)</li> <li>Υποστήριξη παρακολούθησης από κινητό smartphone με ενιαίο λογισμικό (ίδιο με αυτό των καμερών εξωτερικού χώρου)</li> <li>Προστασία IP67</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 2   | <p>Κάμερα εξωτερικού χώρου</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αισθητήρας 1/2.5" προοδευτικής σάρωσης (progressive scan)</li> <li>Ελάχιστος φωτισμός με χρώμα 0,008 lux</li> <li>Ελάχιστος φωτισμός με IR 0 lux</li> <li>Δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμιση κατεύθυνσης θέασης κάμερας σε 3 άξονες</li> <li>Εμβέλεια IR 30m</li> <li>Ταχύτητα κλείστρου από 1/3 s έως 1/100,000 s</li> <li>Εστιακό μήκος 2,8mm</li> <li>Οπτικό πεδίο 109° οριζόντια, 60° κατακόρυφα</li> <li>Ίριδα F1,6</li> <li>Μέγιστη ανάλυση 2688x1520</li> <li>Κωδικοποιήσεις H.264, H.265</li> <li>Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 32kbps έως 16Mbps</li> <li>Υποστήριξη εντοπισμού συμβάντων και ειδοποιήσεων κίνησης, παραβίασης</li> <li>Υποστήριξη εντοπισμού προσώπου</li> <li>Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP και PoE</li> <li>Υποστήριξη τοπικής αποθήκευσης σε microSD/SDHC/SDXC</li> <li>Υποστήριξη απομακρυσμένης παρακολούθησης / εγγραφής από ενιαίο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης (ίδιο με αυτό των καμερών εξωτερικού χώρου)</li> <li>Υποστήριξη παρακολούθησης από κινητό smartphone με ενιαίο λογισμικό (ίδιο με αυτό των καμερών εξωτερικού χώρου)</li> </ul> | 6                  |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14</b>          |

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :** Οι προσφορές κατατίθενται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψιν το επισυναπτόμενο παράρτημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ» το οποίο περιέχει πληροφορίες για την ορθή σύνταξη των προσφορών και εκτέλεση κατόπιν της κατακύρωσης.

**Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν υπόψιν Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης, προμηθειών και υπηρεσιών:**

- σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [td.depth@qmail.com](mailto:td.depth@qmail.com)
- σε έντυπη μορφή, αυτοπροσώπως, με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στην έδρα της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών πέραν της οποίας θα απορρίπτονται, είναι η **Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00**. Στην περίπτωση προσφορών με ηλεκτρονικό μήνυμα το εμπρόθεσμο των προσφορών θα κριθεί με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος.

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:** Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί ανά ομάδα ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ) που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 92/16-1-2020 (θ.5) απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ). Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στους επιλεγθέντες αναδόχους.

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :** Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00–13:00, από τον κ. Κωνσταντίνο Αβδελίδη στο τηλέφωνο 2316-010720 και στο e-mail td.depthe@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ

**Η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης , Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΠΘΕ**